FICHA TECNICA

Interlub 60 Años
Tecnología alemana en lubricación

BT-450/LL

Fluido para electroerosión

CARACTERíSTICAS:

BT-450/LL es un fluido elaborado a partir de aceite mineral de baja viscosidad, altamente refinado y aditivado con antiespumantes, antioxidantes, y anticorrosivos. En la selección de la base mineral se ha considerado especialmente la necesidad de contar con un producto libre de las fracciones más pesadas de kerosene y gas-oil, que usualmente acompañan a los aceites de baja viscosidad y disminuyen notablemente el rendimiento de los fluidos de electroerosión generando además vapores irritantes. Esto se logró especificando un estrecho rango de destilación para el aceite base, y el máximo grado de refinación posible para los cortes de este tipo.

Similar en sus características al CHEVRON EDM FLUID 71 (USA).

Aprobado por PLAMAC, importadora de las máquinas CHAMILLES.

VENTAJAS:

- Perfecta terminación de las superficies
- Estabilidad por períodos prolongados.
- Uniformidad del campo electromagnético
- Mínimo desgaste de electrodos
- Excelente punto de inflamación

VALORES TIPICOS DE ANALISIS:

	BT-450-LL
PESO ESPECIFICO (20ºC)	0.810
PUNTO DE INFLAMACIÓN (ºC – C.O.C.)	110
VISCOSIDAD (cSt a 40ºC)	4,1
PUNTO DE ESCURRIMIENTO(ºC)	-de -12

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso.I 1S 13