FICHA TECNICA

Interlub 60 Años
Tecnología alemana en lubricación

LINEA CONSISTENTE

Grasas cálcicas de aplicación general en la industria.

CARACTERISTICAS:

Su natural resistencia al agua las habilita para múltiples aplicaciones.
Son de colores claros y proveen buena lubricación en cojinetes planos o rodamientos de velocidades medias a bajas, que no superen en trabajo los 70º C.
Consistente 0, 1 y 2 pueden ser aplicadas con pistola grasera o sistemas centralizados.
Consistente 3 requiere de copas graseras a rosca.
Consistente 4 y 5 son aplicadas manualmente para cojinetes empaquetados y para bombas de agua.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS:

	Penetración Trabajada 25ºC	Jabón de .Ca. %	Viscosidad Ac. Base cSt a 40ºC	Punto de Goteo (ºC)
CONSISTENTE 0	370	7	45	85
CONSISTENTE 1	325	9	45	90
CONSISTENTE 2	275	12	45	90
CONSISTENTE 3	230	15	45	94
CONSISTENTE 4	180	18	45	94
CONSISTENTE 5	130/160	21	60	95

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso l 2S 09