FICHA TECNICA

Interlub 60 Años
Tecnología alemana en lubricación

FLC-1012 - SPRAY

LUBRIPROTECTOR CON CARACTERÍSTICAS DE LUBRICACIÓN LÍMITE O PARA MOVIMIENTOS OSCILANTES

CARACTERÍSTICAS:

Desarrollado para la lubricación de pinzas de agarre en máquinas de la industria gráfica, su uso se ha extendido a la lubri protección de movimientos oscilantes de todo tipo.
En su formulación entran aditivos organo-metálicos que brindan excelente capacidad lubricante en condiciones de lubricación límite y protección anticorrosiva.
Se utiliza con éxito en la lubricación con película fina y semi-seca de cadenas industriales y de motocicletas. También guías, cables de acero, cerraduras, bisagras, superficies roscadas, instrumentos de precisión, etc.

VALORES TIPICOS DE ANÁLISIS:

ISO VG	100
VISCOSIDAD (cSt a 40ºC) evaporado el solvente	96
PUNTO DE INFLAMACIÓN (ºC) “ “	+200
PUNTO DE CONGELACIÓN (ºC) “ “	-de-10
ENSAYO 4 BOLAS -DESGASTE-(ASTM-D-2266) (Diámetro promedio – mm.)	0,42

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. I 1S 20