FICHA TECNICA

Interlub 60 Años
Tecnología alemana en lubricación

.

GLAS-1008-MOD

CARACTERÍSTICAS:

Grasa parcialmente sintética con alto punto de goteo y muy resistente a ser arrastrada por agua. Especialmente recomendada para lubricar por largos periodos en ambientes agresivos (medios alcalinos, agua o vapor)
GLAS-1008-MOD posee muy buena adhesividad, excelente capacidad dieléctrica, es sellante y tiene buena resistencia al trabajo mecánico.

VALORES TÍPICOS DE ANÁLISIS:

ASPECTO/COLOR……	Amarillo-claro
PUNTO DE GOTEO (ºC)……....	+245
PENETRACION…….	260-300
CONSISTENCIA GRADO NLGI……..	2
TEMPERATURA DE USO (ºC)……..	-20/200
ESTABILIDAD AL AGUA ASTM-D-4049- Perdida por arrastre (%) en peso….	4
FACTOR DE VELOCIDAD (Dn)……..	100.000
PERDIDA DE EVAPORACION (8hs. A 180) %peso……	1,8

APLICACIONES:

GLAS-1008-MOD tiene múltiples aplicaciones, ya que posee buena resistencia a agentes químicos agresivos, gases y medios acuosos.

GLAS-1008-MOD permite lubri-sellar válvulas y sistemas estancos. Protege sellos y retenes.

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso l 2 S 11