DESCRIPCION TECNICA

Interlub
Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciatarios para América Latina de: CHEMIE-TECHNIK GmbH Alemania

GLAS 1010 – T RG

CARACTERISTICAS

Grasa elaborada a base de fluidos de siliconas, de gran estabilidad química con carga de sólidos lubricantes. Lubrica por largos períodos en ambientes agresivos (alcalinos, agua o vapor). Puede estar expuesta a temperaturas elevadas por largos períodos.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS

ASPECTO - COLOR.....	vaselinado - blanco
PENETRACION TRABAJADA.....	295-305
CONSISTENCIA NLGI.....	1/2
PUNTO DE GOTEO ºC.....	+250
TEMPERATURA DE TRABAJO ºC.....	-50/200
ESTABILIDAD AL AGUA (80 ºC).....	total
RIGIDEZ DIELECTRICA (KV/mm).....	12
FACTOR VELOCIDAD (D.n).....	120.000
PERDIDAS POR EVAPORACION %.....	(8hs.-220 ºC) 1,2

APLICACIONES

Conjunto de o con gomas o plásticos, cubetas de frenos, válvulas, grifería y todo tipo de cojinetes, sometidos a cargas medias o bajas. No es miscible con hidrocarburos ésteres o polialfaolefinas.
Se recomienda limpiar y secar los mecanismos antes de aplicar.
Recomendada para ambientes salinos como lubriprotector.
Una aplicación específica es la lubriproteccion de mecanismos automáticos en sistemas hidráulicos o neumáticos.

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso.1S 17