DESCRIPCION TECNICA

Interlub
Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciatarios para
América Latina de:
CHEMIE-TECHNIK GmbH
Alemania

GLAS-300 GLAS-302

CARACTERISTICAS

Grasa sin punto de goteo, parcialmente sintéticas, que no contienen jabones metálicos ni bentona. Tienen muy buena estabilidad al trabajo, al agua y al vapor. Soportan altas cargas por sus aditivos antidesgaste y brindan excelente protección anticorrosiva.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS

	GLAS 300	GLAS 302
ASPECTO/COLOR.....	rojo traslúcido	
PENETRACION TRABAJADA.....	360	250
GRADO NLGI.....	0	2
MODIFICACION DE PENETRACION (5000 golpes) %.....	6	5
CORROSION S/COBRE (3hs/100º C).....	1b	1b
PUNTO DE GOTEO ºC.....	no tiene	no tiene
RESISTENCIA AL AGUA.....	buena	buena
ENSAYO REICHERT (1'/1050kgs x cm^2) mm^2	1.95	1.8
RESIST. AL CALOR (100º C/24hs) % perdida..	0.5	0.39
RESIST. A CENTRIFUGACION.....	buena	buena
TEMPERAT. DE TRABAJO ºC (permanente)...	-15/120	-15/175
VELOCIDADES (rpm máximo).....	4000	2800

APLICACIONES

Cojinetes lisos o rodamientos de todo tipo.
GLAS-302 es indicada para lubricar mecanismos en que las temperaturas o presiones exceden la posibilidad de una buena grasa de litio, por períodos prolongados de tiempo.
GLAS-300 es fácilmente bombeable (sistemas centralizados) siendo de óptima aplicación en dicho sistema.

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. 2 S 97