FICHA TECNICA

Interlub
Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciatarios para
América Latina de:
CHEMIE-TECHNIK
GmbH Alemania

GLS 52 FA (LINEA)

CARACTERISTICAS:

- Grasa para lubricación de mecanismos, cojinetes planos o rodamientos expuestos a altas cargas y temperaturas y r.p.m. bajas a medianas.
- Excelente resistencia al agua o al vapor y a los ambientes acuosos agresivos.
- Totalmente sintética, no modifica sus características por largos períodos.
- Está compuesta con sólidos lubricantes que la habilitan para soportar arranques y paradas contínuas.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS:

CONSISTENCIA NLGI	1	2	3
COLOR-APARIENCIA	Ambar-vaselinada		
PENETRACIOTRABAJADA (60 GOLPES)	325	275	230
PUNTO DE GOTEO (ºC)	+270	+270	+270
TEMPERATURAS DE TRABAJO (ºC)	-18 a 250	-18 a 250	-18 a 260
PUNTO DE INFLAMACION (fluido base) (ºC)	280	280	280
PERDIDA POR EVAPORACION %peso (150ºC,24 horas)	0.9	0.88	0.83

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. 2S 17