Interlub
Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciatarios para
América Latina de:
CHEMIE-TECHNIK GmbH
Alemania

GUIALUBE G / G-PLUS

CARACTERISTICAS:

Grasas especialmente formuladas para guías de ascensores. Poseen gran capacidad lubricante por aditivos polares y sólidos dispersos. Su resistencia al agua es total a temperatura ambiente y la natural adhesividad permite mayores períodos de relubricación.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS:

	G	G-PLUS
PENETRACION TRABAJADA (1/10 mm.)	280/300	275
CONSISTENCIA NLGI	2/1	2
PUNTO DE GOTEO (ºC)	89	92
TEMPERATURAS DE TRABAJO (ºC)	-10/60	-10/75
COLOR	negro	negro
RESISTENCIA AL AGUA (ASTM -D-4049) PERDIDA % EN PESO	16,2	6,5

APLICACIÓN:

Un reaseguro en el comportamiento de estas grasas, es la instalación de un equipo centralizado de lubricación con puntos de descarga al menos en dos lugares del recorrido. Con este mecanismo se multiplica varias veces la vida útil de los elementos lubricados.

GUIALUBE F

CARACTERISTICAS:

Lubricante fluido para guía de los ascensores que han incorporado un dispositivo con un depósito de aceite y una mecha que trabaja por capilaridad.
Sus características más salientes son su baja viscosidad y la gran adhesividad que le permite permanecer sin gotear.
Posee aditivos polares antidesgaste y antioxidantes.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS:

GRADO ISO VG	100
VISCOSIDAD (cSt a 40º C)	90
PUNTO DE INFLAMACION (ºC)	+200
PUNTO DE CONGELACION (ºC)	-7
TEMPERATURAS DE APLICACION (ºC)	-5/110

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. 1 S 07