FICHA TECNICA

Interlub
Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciatarios para América Latina de: CHEMIE-TECHNIK GmbH Alemania

HIDROL E – 68

Aceites Anti-desgaste para circuitos oleodinámicos

CARACTERÍSTICAS

- Producido con aceites minerales de alta refinación con aditivos de alta tecnología.
- Posee aditivos especiales que lo hacen que sea anti-oxidante y anti-espumante.
- Los productos que integran esta línea brindan servicio por largos períodos de tiempo.
- Están diseñados para que tengan una mínima formación de depósitos y una muy pequeña variación de viscosidad por oxidación.
- Posee baja temperatura de escurrimiento lo que permite su utilización en equipos que trabajan en variadas condiciones ambientales, como es el caso de maquinaria vial y agrícola.
- Su diseño permite que no ataquen a la mayoría de los materiales utilizados como sello.
- **Cumplen los requerimientos VICKERS y CINCINNATI.**

VALORES TÍPICOS DE ANÁLISIS

GRADO ISO VG	**68**
DATOS TIPICOS	
VISCOSIDAD (cSt) A 40°C	68
INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D 2270	90
PTO. DE ESCURRIMIENTO (°C) Máx. ASTM D 97	-18
PTO. DE INFLAMACION (°C) Mín. ASTM D 92	220
NUMERO DE NEUTRALIZACIÓN ASTM D 974	0,05
CORROSIÓN AL COBRE (3 hs a 100ºC)	1b

APLICACIONES

Los productos de esta línea se emplean como lubricantes y fluido transmisor de fuerza en circuitos hidráulicos (con bomba de engranajes) de maquinaria vial, agrícola, prensas hidráulicas, guillotinas, elevadores y cualquier otro mecanismo en donde no se especifique un aceite que deba cumplir con las normas Vickers para bombas a paletas.

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. I 2S 22