DESCRIPCION TECNICA

Interlub
Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciatarios para América Latina de:
CHEMIE-TECHNIK GmbH
Alemania

KFC-220-CPE/BR

LUBRICANTE PARA CADENAS EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS

CARACTERÍSTICAS:
Está basado en POLIOL-ESTER COMPLEJO de última generación aditivado para dar una óptima respuesta a la lubricación de cadenas transportadoras en hornos.

BENEFICIOS:

- Baja volatilidad y humos.
- Gran capacidad antidesgaste.
- Baja fricción.
- Protección anticorrosiva.
- Muy bajo residuo.
- **Amigo del ambiente.**

APLICACIONES:
Cadenas en hornos para industria textil, panificación, curado de pinturas, prensado de maderas.

VALORES TIPICOS DE ANÁLISIS:

VISCOSIDAD A 40ºC (cSt)	220	ASTM D-445
PUNTO DE CONGELACIÓN (ºC)	-40	ASTM D-97
PUNTO DE INFLAMACIÓN (ºC)	345	ASTM D-92
PÉRDIDA POR EVAPORACIÓN (%)		
6 horas – 204ºC	0.5	ASTM D-972
24 horas – 240ºC	5.4	----------
ENSAYO 4 BOLAS – DESGASTE		
(40kg. - 1hora - 1200rpm - 150ºC)(mm.)	0.39	ASTM D-4172
RESIDUO CONRADSON (%)	0.5	ASTM D-189
TEMP. MÁXIMA DE APLICACIÓN (ºC)	270	
POR CORTOS PERIODOS	290	

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso I 2S 09

INTERLUB S.A.: Argentina N° 992 (1657) Loma Hermosa. Prov. de Bs. As. República Argentina Tel.-Fax: 054-11-4769-4850 / 4769-0343 / 4769-6980
E-mail: administracion@interlubsa.com.ar