DESCRIPCION TECNICA

Interlub
Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciatarios para
América Latina de:
CHEMIE-TECHNIK GmbH
Alemania

NOSOLD-70

PASTA DE ARMADO A BASE DE MoS2

CARACTERISTICAS

Concentrado de fluidos sintéticos, aditivos polares y disulfuro de molibdeno. Brinda excelentes resultados como protector contra el agarre y soldadura, facilitando el armado de conjuntos y su posterior asentamiento.

Posee gran capacidad para soportar cargas y protege contra la corrosión frente a vapores y aguas ácidas o alcalinas.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS

ASPECTO/COLOR	negro pastoso
PESO ESPECIFICO	1.42
PENETRACION ASTM (trabajada)	250
PUNTO DE GOTEO °C	no tiene
ESTABILIDAD AL AGUA (90°C)	total
ENSAYO REICHERT (1250 kgs./cm2 1')mm2	0.61
TEMPERATURAS DE USO °C	-25/400

APLICACIONES:

Armado de conjuntos de todo tipo en máquinas nuevas o usadas. Hermana por relleno de la rugosidad superficial permitiendo que la puesta en marcha se realice con presiones específicas menores. Ideal para roscas, matrices, guías, montaje de cojinetes, etc.

Facilita la rápida extracción de cualquier elemento sin recurrir a su destrucción.

NOSOLD-70 brinda excelentes resultados como lubricante en cojinetes expuestos a muy altas cargas y/o temperaturas, que no excedan las 60 rpm.

NOSOLD-70 se aplica en capas finas, eliminando el exceso y frotando intensamente las superficies con paño o cuero blando.

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. 1 S 98