PELETERA SYNT 50 1 H1 ATOX.

GRASA PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA

CARATERISTICAS

Grasa lubricante de aplicación universal para todo tipo de movimientos, rodamientos y cojinetes planos, para la

Industria de la bebida y que estén expuestos a temperaturas y presiones altas.

No polucionan el agua (clasificación alemana WGK=0). Las materias primas y aditivos utilizados en su formulación cumplen con los requerimientos de FDA, USDA Y NSF para los lubricantes que pueden tener contacto incidental con alimentos.

PELETERA SYNT 50 1 H1 ATOX es 100% sintética y su característica principal es la resistencia a altas temperaturas.

VALORES TÍPICOS DE ANÁLISIS:

Aspecto-color	Blanco
Penetración trabajada (60 golpes) 1/10 mm	320
Consistencia NLGI	1
Punto de goteo (ºC)	+200
Temperaturas de trabajo	-30/190
Punto de inflamación (fluido base ºC)	+280
Perdida por evaporación (% en peso-150ºC-24 horas)	0,78
Arrastre por agua (ASTM-D-4040)	4,8
Factor velocidad (Dm-Max)	270000
Ensayo 4 bolas (soldaduras)	1800N
Corrosión sobre cobre (3hs-100ºC)	1A
Viscosidad a 40º C (cSt)	510

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso 1 REV 08.2025

Licenciatarios para América Latina de: CHEMIE-TECHNIK GmbH Alemania