BOLETIN TÉCNICO

ROCOL RD – 105

Descripción:
ROCOL RD 105 es una grasa semi – fluida, de alto rendimiento, conteniendo Bisulfuro de Molibdeno (MoS2), para aplicación a todos los tipos de cable de acero, operando en las más diversas condiciones. De aplicación fácil, rápida y económica, no es necesario pre-calentamiento y sin adición de solventes. Proporciona un mayor tiempo en los intervalos de relubricación, aumentando la vida útil de los cables y la seguridad en la utilización.

Principales ventajas:
. Penetra eficazmente hasta el alma de los cables, proporcionando lubricación eficiente y duradera.
. Reducción del desgaste y la corrosión.
. Altamente adherente a las superficies, no lo lava el chorro de agua.
. Cuando es sometido a altas temperaturas, no se produce escurrimiento.
. Excelente resistencia al agua salada, en condiciones corrosivas y abrasivas.
. Film fino, reduciendo al máximo la captación de residuos.
. **Alto rendimiento: 1kg lubrica de 50 a 60 m de cable de 1" de diámetro.**

Aplicaciones:
Largas aplicaciones en dársenas, puertos, astilleros, equipamientos pesados para construcción y movimientos e tierra en grandes obras civiles, plataformas offshore, mineras, siderúrgicas, etc.

Modo de aplicar:
Puede ser aplicado por pincel, brocha, espátula o manualmente con el auxilio de guantes.

Datos típicos:

Aspecto	Grasa semi fluida, verdosa.
Penetración a 25º C (ASTM D 217)	N.A.
Punto de gota (IP 132/65)	Encima de 260º C
Faja de operación	- 20º C a + 120º C
NEB Marina	9150-Br-264-7179
Especificación Militar NATO	9150-99-225-1555
Viscosidad Brookfield a 25º C	20000/30000 CPS

***ITW* Chemical Products Ltda.**
Av. Jorge A. Camasmie, 670 Embu – SP – Brasil - Fone: (11) 4785. 2660 - Fax: (11) 4785. 2686 e-mail: tech@itwchem.com.br

KMB Asociados S.A.S. · Agente comercial exclusivo de Interlub · ventas@kmbasociados.com